



F 67 Silcon

Средство для смазки транспортировочных конвейерных лент



Средство для смазки транспортировочных трасс на силиконовой основе для предприятий пищевой промышленности.

Объекты/области применения

Смазка конвейеров (пластик, сталь, тефлон) через централизованную систему смазки. Пригодно для смазки конвейеров для картонной упаковки на маслозаводах, конвейеров для одноразовых пластиковых бутылок в промышленном производстве напитков. Используется также для смазки тележек-контейнеров, вагонеток-поддонов и конвейеров для ящиков.

Характеристики продукта

Нейтральное
На основе силикона
Не пенное
Работает при низких дозировках
Не загустевает и не реагирует нежелательным образом с грязью, содержащей жиры и протеины, сахаросодержащими напитками и смазочными маслами.
NSF H2

Инструкции по использованию и дозировке

Средство рекомендуется использовать через централизованную систему смазки конвейеров. Рекомендуемая дозировка 0.2-0.5 % в зависимости от ситуации.

Внимание

Не закупоривает форсунки подачи смазочного средства смазочной системы и фильтры.

Состав

Активное вещество	Воздействие
Силиконовая эмульсия 5 – 15 %	Смазывающий эффект
Гликолевый эфир 1 - 5 %	Стабилизирующий эффект
Неионные тензиды < 1 %	Смазывающий и увлажняющий эффект

pH продукта

7.0 нейтральный

pH рабочего раствора

7.5 нейтральный

Плотность

0,99 кг/дм³

Хранение

Хранить при температуре 5 - 30°C в защищенном от солнечных лучей месте. Продукт нельзя замораживать.

Внешний вид и запах

Жидкость молочного цвета.

Страна производства	ФИНЛЯНДИЯ		
Окружающая среда и безопасность	Упаковка пригодна для вторичного использования. Тензиды продукта биологически разлагаются.		
Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код
	1 x 20 л	80301	6417964803013
	1 x 200 л	80302	6417964803020
	1 x 1000 л	60237	6417964602371