



Telinol R

Моющее средство для промышленности



Жидкое чистящее и моющее средство для промышленного применения.

Предыдущее название средства – Telinol.

Объекты/области применения

Удаление загрязнений на основе масла и жиров на промышленных объектах. Подходит для мойки фасадов, водостоков, транспортных средств, мусорных контейнеров, лодок и других объектов, которые находятся под открытым небом или в таком месте, где моющее средство может попасть в окружающую среду. Для очистки почти всех стойких к воздействию щелочи поверхностей.

Характеристики продукта

Многофункциональное средство для ручных и машинных методов уборки (мойки с использованием щеточной машины, мойки под давлением).
Обладает низким пенообразованием.
Эффективно удаляет машинное масло, промышленной грязь на основе масла, сажу, копоть, смазку.
Биологически разлагаемое, что благоприятно с точки зрения воздействия на окружающую среду.
Растворяется в воде.
Хорошо смывается водой.
Не имеет резкого запаха.

Инструкции по использованию и дозировке

Нанести моющий раствор на обрабатываемые поверхности, оставить для воздействия на 1-3 мин., затем сполоснуть. Моющему раствору нельзя давать высыхать на поверхности.

Дозировки

Мойка под давлением: 5-15%

Мойка с использованием щеточной машины: 2-5%

Ручная мойка: 4-20%

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активное вещество	Воздействие
Неионогенные ПАВ 5 - 15%	Снижают поверхностное натяжение воды и удаляют загрязнения
Гликолевый эфир 5 - 15%	Удаляет жировые и масляные загрязнения
Фосфаты < 5%	Смягчают воду и увеличивают эффективность мытья
Метасиликат натрия < 5%	Метасиликат натрия <5% тделяет загрязнения, эмульгирует жиры, расщепляет крахмал и белки. Предупреждает коррозию и потемнение поверхности

рН продукта	11.5 сильнощелочной			
рН рабочего раствора	11.0 щелочной			
Плотность	1,014 кг/дм ³			
Хранение	Хранить при температуре от +5°C до +35°C, в оригинальной упаковке, плотно закрытым. Срок годности - 3 года с даты производства.			
Внешний вид и запах	Желтоватая, слегка вязкая жидкость без ароматизаторов.			
Страна производства	РОССИЯ			
Окружающая среда и безопасность	<p>Продукт биологически разлагается. Одобренное моющее средство Финской Федерацией Нефти и Газа/338 EL.</p> <p>Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.</p> <p>Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiilto.ru</p>			
Упаковочные материалы	10 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD			
Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 10 л	205005	4607070470342	канистра
Дополнительная информация	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com .			