

EASYFLOAT



ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ СУСЛА

МИНИ-ФЛОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО УРОВНЯ МУТНОСТИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

EASYFLOAT был разработан для проведения флотации при перекачке в резервуары.

Растворение газа происходит с помощью насоса через нагнетательный цилиндр из нержавеющей стали. Его функция имеет первостепенное значение: он действует как растворитель, позволяя таким образом удалять скопление флоккулянтов с газом и твердыми частицами.

EASYFLOT может работать как с воздухом, так и с азотом, поэтому он подходит как для традиционных методов виноделия, так и для гипероксигенации и редукции.

Эта система оснащена электрической панелью и имеет все необходимые элементы для управления газом.

Он предназначен для установки одного или двух насосов для дозирования адьювантов.

Комбинация EASYFLOAT с системой пропорционального дозирования Dosacom® повышает эффективность адьюванта, тем самым значительно снижая его количество.



ПРЕИМУЩЕСТВА, СРАВНЕННЫЕ С ТРАДИЦИОННЫМ СТАТИЧЕСКИМ ОСВЕТЛЕНИЕМ

- экономия теплоэнергии
- возможность определения заранее желаемой степени мутности сусла для лучшего контроля за ферментацией;
- сниженное использование вспомогательных веществ;
- быстрое отделение местных микроорганизмов от сусла;
- большой выход осветленного сусла и более плотный осадок;
- меньше осадка для фильтрации;
- возможность использования газа исходя из потребностей виноделия.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- возможность изготовления вина в редукции;
- возможность изготовления вина при гипероксигенации;
- легкое отделение угля;
- возможность разделения небольших количеств при непостоянной работе;

